

技术规格

菲利 202 号

白色防腐油脂



物理状态	糊状
颜色	白色
气味	特性
密度	1360 千克每立方米
针入度	190-230 (25° C 下 0.1 毫米)
NLGI 等级	3/4
燃点	80° C ASTM D 93
熔点	90° C
蒸气密度	> 1.00 (蒸汽重于空气)
水溶性	不可溶
干燥度	半干
温度范围	-30° C 到 +70° C
供应规格	30 公斤金属桶

适用范围:

菲利 202 号白色防腐油脂是为轮船、港口设施、船厂、工业特殊装置和海工装备提供终极防护而设计的高端产品。

菲利 202 号白色防腐油脂可被用于任何需要高度防护的部位, 如舱盖轨道和滚轮、起重机钢轨、集装箱绑扎件、齿轮、枷锁、螺丝扣、扭转锁, 机舱室内, 管道, 风雨门, 外热锭, 螺丝、螺栓、螺钉等。

本品一旦暴露在空气中, 半干的油脂会产生一种坚硬的耐海水、耐盐雾、耐摩擦和耐重载的油脂薄膜。通过不完全干燥, 本油脂可维持灵活性向运动摩擦部位提供长久润滑。

使用说明:

为达到最佳防护效果, 在使用菲利 202 号白色防腐油脂之前, 选用菲利渗透性防锈油来清除钢丝绳上的锈迹、水分、陈旧干裂的油脂或润滑油膏。

菲利 202 号白色防腐油脂可以直接使用, 用毛刷、手套或者钢丝绳注油器来进行施工作业。

为了让本产品渗透到线芯起到最佳防护效果, 可以使用钢丝绳注油器来进行施工作业。在使用菲利 202 号白色防腐油脂之前, 尤其是当使用在新钢丝绳上或者在没有钢丝绳润滑器的条件时可以预先使用菲利 101 号防腐油进行线缆内部防护。